



Downlight

EUROPA



Faretto da incasso in controsoffitto orientabile di 30°
Soddisfa molteplici esigenze illuminotecniche per valorizzare
differenti tipologie di ambiente, grazie alla possibilità di scegliere
tra le numerose variabili della stessa famiglia

Alimentatore incluso nella confezione
Collegamento tra faretto e alimentatore mediante connettore a
sgancio rapido.

Potenze da 10 a 20 W
Diametri da 85 a 125 mm
Angolo 60°
Corpo in alluminio pressofuso
Dimmerabile

Su richiesta il faro è disponibile nel colore nero.

Caratteristiche Generali

tensione
200-240 Vac

protezione
IP20

tipo led
COB

applicazione
interno

Driver
Vac
Vdc
a corredo
dimmerabile

indice resa cromatica
CRI >85

angolo di emissione
60°

Regolazione luminosità
0-100%

Codice	Tonalità	Lumen	Potenza	Diametro	Angolo	Colore	Scheda tecnica
110833	naturale	830	10 W	85	60°	bianco	
110759	calda	805	10 W	85	60°	bianco	
116016	naturale	1250	14 W	110	60°	bianco	
116018	calda	1220	14 W	110	60°	bianco	
116017	naturale	1650	19 W	110	60°	bianco	
110848	naturale	1660	20 W	125	60°	bianco	
110763	calda	1620	20 W	125	60°	bianco	

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.