

EDERA



Nuova linea di prodotto studiata per **semplificare gli spostamenti dei sistemi di illuminazione** nelle **scaffalature** e nelle **soluzioni espositive** utilizzate nella grande distribuzione, nella vendita al dettaglio etc.

Il binario elettrificato, disponibile nel colore bianco e nero, **consente dinamici spostamenti dello scaffale e della relativa illuminazione**, adattandosi alle differenti necessità espositive. L'utilizzo di connessioni rapide corredate di magnete permette un facile occultamento dei cavi.

Il binario elettrificato si applica attraverso due modalità:

- sul metallo l'installazione è immediata grazie alla **banda magnetica** presente sul retro del binario
- sulle altre superfici è necessario forare il binario e fissarlo con le viti oppure i rivetti

Il binario viene completato dal cavo di alimentazione ed i relativi cavi di connessione. Collegando un appropriato **dimmer** è possibile **regolare l'intensità della luce sulle mensole**.

Caratteristiche Generali



BINARI ELETTRIFICATI





Codice	Descrizione	Dimensioni	Finitura	Portata (A)	Immagine
113646	Binario Elettrificato	18x6x1000 mm	○	8 A	
113645	Binario Elettrificato	18x6x1000 mm	●	8 A	

CAVI DI COLLEGAMENTO

Codice	Descrizione	Estremità 1	Estremità 2	Finitura	Portata (A)	Lunghezza cavo	Immagine
113648	Cavo di Alimentazione	Connettore 53x8	Filo libero	○	8 A	500 mm	
113647	Cavo di Alimentazione	Connettore 53x8	Filo libero	●	8 A	500 mm	
113650	Cavo uscita con magneti	Connettore 53x8	Jack F 5,5x2,1	○	3 A	300 mm	
113649	Cavo uscita con magneti	Connettore 53x8	Jack F 5,5x2,1	●	3 A	300 mm	

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.

Codice	Descrizione	Estremità 1	Estremità 2	Finitura	Portata (A)	Lunghezza cavo	Immagine
113652	Cavo di connessione con magneti	Jack M 5,5x2,1	Filo libero		3 A	500 mm	
113651	Cavo di connessione con magneti	Jack M 5,5x2,1	Filo libero		3 A	500 mm	

Esempi di applicazione Edera

Il binario elettrificato, consente dinamici spostamenti di:

Mensole/scaffalature illuminate



Barre a led su misura



Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.