

SIRIO F



Proiettore led da esterno dal design moderno. Il Sirio F è stato progettato per l'applicazione ad uso esterno. Soddisfa molteplici esigenze illuminotecniche grazie alla possibilità di scegliere tra le numerose variabili della stessa famiglia. Il Sirio F è la soluzione ottimale per illuminare l'esterno di aziende, abitazioni, edifici. Spesso viene utilizzato anche per illuminare stand ed aree espositive. Può inoltre essere impiegato per l'illuminazione in cantiere oppure in ambienti industriali con i relativi accessori.

Potenze da 10 e 120 W
Corpo in alluminio pressofuso
Angolo 120°

Caratteristiche Generali

V tensione
90-260 Vac

protezione
IP65

tipo led
COB

applicazione
esterno

Driver
a corredo

indice resa cromatica
>75

Codice	Potenza	Dimensioni	Angolo	Colore luce	Lumen	Finitura
113100	10W	175x165x37	120°	naturale	800	Grigia
113101	20W	175x165x37	120°	naturale	1600	Grigia
113102	50W	280x240x50	120°	naturale	4000	Grigia
113105	120W	400x370x70	120°	naturale	10.000	Grigia

Su richiesta sono disponibili temperature colore differenti

Codice	Descrizione	ACCESSORI	Immagine
--------	-------------	-----------	----------

113281 Base di supporto a terra per SIRIO 10 e 20W



113118 Treppiede telescopico Fisso



113280 Treppiede telescopico separabile



Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.

SIRIO PORTATILE



Faro a LED portatile e ricaricabile, disponibile nelle versioni da 20W e 50W. L'elevato grado di protezione IP65 e la struttura in acciaio e lega di vetro che lo proteggono da agenti dal corpo solido e umidità, consentono un uso ideale del prodotto per l'esterno. Può essere utilizzato sia come torcia portatile, sia come faro fisso, è **la soluzione ideale per illuminare aree in cui non è presente l'elettricità**.

La maniglia antiscivolo lo rende facile da trasportare. Inoltre può essere posizionato sul pavimento con il supporto fornito.

Il proiettore viene ricaricato tramite un **caricabatterie da rete 220V a parete** (vedi Figura 1) oppure un comodo **caricabatterie per presa auto** (vedi Figura 2).

Caratteristiche Generali

V carica (presa)
110-240 Vac

V carica (accendisigari)
12-24 Vdc

 protezione
IP65

 applicazione
esterno

Codice	Colore luce	Potenza	Lumen	Dimensioni	Angolo	Colore	Durata	Ricarica	Peso
110811	fredda	20W	2200	215x185x285 mm	120°	giallo	6 ore		1,5 kg
113700	naturale	20W	2000	215x185x285 mm	120°	giallo	6 ore		1,5 kg
113566	fredda	50W	4500	310x230x310 mm	120°	giallo	5 ore		2,6 kg
113701	naturale	50W	4000	310x230x310 mm	120°	giallo	5 ore		2,6 kg

FIGURA 1



FIGURA 2



Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.