

MILANO



Soluzione ad incasso dotata di **faretto estraibile dimmerabile** con un **Indice di Resa Cromatica (CRI) >90**.

Il proiettore è molto versatile e polifunzionale. Può essere utilizzato in differenti modalità: dalla posizione completamente estraibile a quella incassata a filo con la ghiera esterna.

Quest'ultima posizione è studiata per avere il minimo impatto visivo.

Quando il proiettore è completamente estratto è orientabile di 350° sull'asse orizzontale e 90° sull'asse verticale.

Soluzione ottimale per illuminare attività commerciali, vetrine, abitazioni, musei, studi grafici, ospedali, studi medici. L'alimentatore è incluso.

Su richiesta sono disponibili le versioni con differenti angoli (12° - 24° e 36°).

Abbinabile al kit di alimentazione di emergenza (1 ora - Codice 112075 oppure 3 ore - Codice 112245)

Caratteristiche Generali

 tensione
200-240 Vac

 protezione
IP20

 applicazione
interno

 angolo di emissione
50°

ID	Tonalità	Potenza	CRI	Dimmerabile	Lumen	Dimensioni	Foro	Peso
1	naturale	20 W	>90	SI	2200	Ø 156x224 mm	148 mm	1,56 Kg
2	calda	20 W	>90	SI	2000	Ø 156x224 mm	148 mm	1,56 Kg
3	naturale	30 W	>90	SI	3050	Ø 156x224 mm	148 mm	1,56 Kg
4	calda	30 W	>90	SI	2850	Ø 156x224 mm	148 mm	1,56 Kg
5	naturale	40 W	>90	SI	3950	Ø 156x224 mm	148 mm	1,56 Kg
6	calda	40 W	>90	SI	3700	Ø 156x224 mm	148 mm	1,56 Kg

Esempio di utilizzo



Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.