

NARCISO



Proiettore LED dimmerabile dal design originale e moderno, con angolo di rotazione a 350° e angolo di inclinazione a 90°.

Il Narciso è stato progettato per l'applicazione su binario elettrificato.

Ogni faro può essere associato ad ognuna delle tre piste fase del binario con la possibilità di avere fino a 3 alimentazioni differenti sullo stesso binario. Alimentatore incluso.

LED ad alta efficienza con ottimo **Indice di Resa Cromatica (CRI) >90**.

Soluzione ottimale per illuminare **attività commerciali, vetrine, abitazioni, musei, studi grafici, ospedali, studi medici**. Disponibile nel colore bianco.

Su richiesta sono disponibili le versioni con differenti angoli (12° - 24° e 36°).

Caratteristiche Generali







 tensione
200-240 Vac

 protezione
IP20

 applicazione
interno

 angolo di emissione
50°

ID	Tonalità	Potenza	Lumen	CRI	Dimensioni	Dimmerabile	Peso
1	naturale	30 W	3050	>90	ø115x202mm	si	1,22 kg
2	calda	30 W	2850	>90	ø115x202mm	si	1,22 kg

Codice	Descrizione	BINARI E ACCESSORI	Colore	Immagine
110772	binario tondo elettrificato da 1 mt.		bianco	
113692	binario tondo elettrificato da 1 mt.		nero	
110773	binario tondo elettrificato da 2 mt.		bianco	
113063	binario tondo elettrificato da 2 mt.		nero	
110774	binario tondo elettrificato da 3 mt.		bianco	
113236	binario tondo elettrificato da 3 mt.		nero	
113289	giunto lineare interno lungh. 120 mm		bianco	
113239	giunto lineare interno lungh. 120 mm		nero	
113022	giunto a 90° esterno dimensioni 80 x 80 mm		bianco	
113313	giunto a 90° esterno dimensioni 80 x 80 mm		nero	
113021	giunto a 90° interno dimensioni 80 x 80 mm		bianco	
113574	giunto a 90° interno dimensioni 80 x 80 mm		nero	

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.

Codice	Descrizione	BINARI E ACCESSORI	Colore	Immagine
110781	Giunto a "T" esterno tondo		bianco	
113023	Giunto a "T" interno tondo		bianco	
113307	Giunto flessibile tondo		bianco	
113630	Giunto snodato		bianco	
113631	Giunto snodato		nero	
113005	testata di alimentazione DX		bianco	
113237	testata di alimentazione DX		nero	
110775	testata di alimentazione SX		bianco	
113251	testata di alimentazione SX		nero	
110776	testata di chiusura		bianco	
113238	testata di chiusura		nero	
113012	Kit di attacco al soffitto			
113822	Kit di sospensione con cavo di 2 mt		bianco	
113355	Kit di sospensione con cavo di 2 mt		nero	
113288	Kit di sospensione con TIGES di 1 mt		cromato	
192046	Kit di filettatura in caso di taglio a misura delle sospensioni TIGES			
113356	Adattore elettromeccanico (max 10kg)		bianco	
113357	Adattore elettromeccanico (max 10kg)		nero	

Su richiesta sono disponibili i **binari elettrificati da incasso**

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.