

BLADELED



Barra LED rigida con supporto in alluminio e lente a diffusione con due angoli diversi per creare una lama di luce.

La Blade Led è disponibile nelle versioni da 3, 5, 6 e 9 led. Viene fornita con cavo e connettore. **Alcune versioni sono dimmerabili in PVM, altre in 0-5V.**

Le barre vengono collegate tra loro e applicate sui bordi interni del profilo in alluminio o del cassetto.

Questo sistema viene utilizzato per retroilluminare pareti e pannelli, totem **monofacciali** e **bifacciali**, desk e isole promozionali, insegne.

Le tipologie A, B e D dispongono delle certificazioni UL. Disponibile nella versione RGB e nel colore bianco freddo, naturale e caldo.

Caratteristiche Generali



Caratteristiche Tecniche

Le blade per essere collegate tra loro devono appartenere alla stessa tipologia.

Tipologia A US

Codice	Colore luce	n°led	Potenza	Lumen	Tensione	Dimensioni	Angolo	IP*	Dimmerabili
113299	fredda	3	7,5 W	800	24V	280x26x13 mm	8°x75°	IP22	NO
113318	naturale	3	7,5 W	705	24V	280x26x13 mm	8°x75°	IP22	NO
113576	calda	3	7,5 W	650	24V	280x26x13 mm	8°x75°	IP22	NO
113300	fredda	5	12,5 W	1283	24V	516x26x13 mm	8°x75°	IP22	NO
113319	naturale	5	12,5 W	1180	24V	516x26x13 mm	8°x75°	IP22	NO
113577	calda	5	12,5 W	998	24V	516x26x13 mm	8°x75°	IP22	NO

* Grado di protezione

Codice	Descrizione	ACCESSORI	Immagine
--------	-------------	-----------	----------

113329	Cavo connessione femmina 100 mm		
113330	Cavo connessione maschio 100 mm		
113769	Prolunga con M/F 1000 mm		

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.

Codice	Colore luce	n°led	Potenza	Lumen	Tensione	Dimensioni	Angolo	IP*	Dimmerabili
113871	naturale	3	7,5 W	705	24V	145x26x14 mm	10°x50°	IP22	SI
113850	calda	3	7,5 W	605	24V	145x26x14 mm	10°x50°	IP22	SI
113870	naturale	9	22 W	2400	24V	460x26x14 mm	10°x50°	IP22	SI
113849	calda	9	22 W	2350	24V	460x26x14 mm	10°x50°	IP22	SI

* Grado di protezione

Codice	Descrizione	ACCESSORI	Immagine
--------	-------------	-----------	----------

809852 Connettore femmina 3 poli con pin



809853 Connettore maschio 3 poli con pin



Su richiesta per le Blade led della tipologia A e tipologia B possiamo realizzare cavi di connessione e prolunghe di lunghezze personalizzate.

Esempi di Applicazioni



Tipologia C

Codice	Colore luce	n°led	Potenza	Lumen	Tensione	Dimensioni	Angolo	IP*	Dimmerabili
113450	RGB	3	21 W	N.A.	24V	480x26x14 mm	15°x60°	IP22	SI

* Grado di protezione

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.

Codice	Colore luce	n°led	Potenza	Lumen	Tensione	Dimensioni	Angolo	IP*	Dimmerabili
113622	naturale	3	9 W	635	24V	295x27,5x15 mm	10°x60°	IP64	SI

* Grado di protezione

Ogni barra è dotata di cavo per connessione in serie e di cavo di connessione all'alimentazione. Rispettare il numero max di barre in serie e/o in parallelo come da istruzioni di montaggio.

Per garantire la corretta gestione della potenza richiesta nella frase di accensione si consiglia di utilizzare alimentatori con il 20% in più della potenza nominale delle barre installate.

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.