

## DALIA



Proiettore LED dal design moderno e minimal, con angolo di rotazione a 350° e angolo di inclinazione a 90°.  
**Indice di Resa Cromatica (CRI) >90.**

L'alimentatore è integrato nel corpo in alluminio per valorizzare l'estetica della lampada.

Il Dalia è stato progettato per l'applicazione su binario elettrificato.

Ogni faro può essere associato ad ognuna delle tre piste fase del binario con la possibilità di avere fino a 3 alimentazioni differenti sullo stesso binario.

Disponibile nel colore bianco e nero.

Su richiesta sono disponibili le versioni con differenti angoli (15° - 24° e 55°).

### Caratteristiche Generali

 tensione  
200-240 Vac

 protezione  
IP20

 applicazione  
interno

 angolo di emissione  
38°

ID	Tonalità	Potenza	Lumen	CRI	Colore	Dimensioni	Peso
1	naturale	12W	977	>90	bianco	ø52x188mm	0,50kg
2	calda	12W	860	>90	bianco	ø52x188mm	0,50kg
3	naturale	20W	1807	>90	bianco	ø55x235mm	0,70kg
4	calda	20W	1545	>90	bianco	ø55x235mm	0,70kg
5	naturale	33W	2805	>90	bianco	ø72x242mm	0,90kg
6	calda	33W	2420	>90	bianco	ø72x242mm	0,90kg
7	naturale	12W	977	>90	nero	ø52x188mm	0,50kg
8	calda	12W	860	>90	nero	ø52x188mm	0,50kg
9	naturale	20W	1807	>90	nero	ø55x235mm	0,70kg
10	calda	20W	1545	>90	nero	ø55x235mm	0,70kg
11	naturale	33W	2805	>90	nero	ø72x242mm	0,90kg
12	calda	33W	2420	>90	nero	ø72x242mm	0,90kg

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.



## BINARI E ACCESSORI

**Codice** **Descrizione**

**Colore**

**Immagine**

 **Indicazione di montaggio**

113833 binario tondo elettrificato da 2,93 mt.  
113832 binario tondo elettrificato da 2,93 mt.

bianco  
nero



113821 binario tondo elettrificato da 3 mt.  
comprensivo di testata di alimentazione dx  
e testata di chiusura

bianco



113820 binario tondo elettrificato da 3 mt.  
comprensivo di testata di alimentazione dx  
e testata di chiusura

nero

113790 giunto lineare interno senza alimentazione  
113819 giunto lineare interno senza alimentazione

bianco  
nero



115295 giunto lineare tondo con alimentazione  
115296 giunto lineare tondo con alimentazione

bianco  
nero



Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.

Codice	Descrizione	Colore	Immagine
--------	-------------	--------	----------

 Indicazione di montaggio

115281	giunto a 90° esterno dimensioni 111 x 111 mm	bianco	
115283	giunto a 90° esterno dimensioni 111 x 111 mm	nero	
115280	giunto a 90° interno dimensioni 111 x 111 mm	bianco	
115282	giunto a 90° interno dimensioni 111 x 111 mm	nero	
115286	Giunto a "T" interno	bianco	
115288	Giunto a "T" interno	nero	
115285	Giunto a "T" esterno	bianco	
115287	Giunto a "T" esterno	nero	
115289	Giunto flessibile tondo	bianco	
115290	Giunto flessibile tondo	nero	
113630	Giunto snodato	bianco	
113631	Giunto snodato	nero	
113766	Base di fissaggio	bianco	
113765	Base di fissaggio	nero	
113815	testata di alimentazione DX	bianco	
113818	testata di alimentazione DX	nero	
113814	testata di alimentazione SX	bianco	
113817	testata di alimentazione SX	nero	
113813	testata di chiusura	bianco	
113816	testata di chiusura	nero	
113012	Kit di attacco al soffitto		
113822	Kit di sospensione con cavo di 2 mt	bianco	
113823	Kit di sospensione con cavo di 2 mt	nero	
113288	Kit di sospensione con TIGES di 1 mt	cromato	
192046	Kit di filettatura in caso di taglio a misura delle sospensioni TIGES		
115284	Adattore elettromeccanico (max 3kg)	bianco	
115427	Adattore elettromeccanico (max 3kg)	nero	

Su richiesta sono disponibili i **binari elettrificati da incasso**

Le immagini del prodotto sono di riferimento  
Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.