

## NARCISO



**Proiettore LED dimmerabile** dal design originale e moderno, con angolo di rotazione a 350° e angolo di inclinazione a 90°.

Il Narciso è stato progettato per l'applicazione su binario elettrificato.

Ogni faro può essere associato ad ognuna delle tre piste fase del binario con la possibilità di avere fino a 3 alimentazioni differenti sullo stesso binario. Alimentatore incluso.

**LED ad alta efficienza** con ottimo **Indice di Resa Cromatica (CRI) >90**.

Soluzione ottimale per illuminare **attività commerciali, vetrine, abitazioni, musei, studi grafici, ospedali, studi medici**. Disponibile nel colore bianco.

Su richiesta sono disponibili le versioni con differenti angoli (12° - 24° e 36°).

### Caratteristiche Generali



ID	Tonalità	Potenza	Lumen	CRI	Dimensioni	Dimmerabile	Peso
1	naturale	30 W	3050	>90	ø115x202mm	si	1,22 kg
2	calda	30 W	2850	>90	ø115x202mm	si	1,22 kg

### BINARI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Colore	Immagine
113833	binario tondo elettrificato da 2,93 mt.	bianco	
113832	binario tondo elettrificato da 2,93 mt.	nero	
113821	binario tondo elettrificato da 3 mt. comprensivo di testata di alimentazione dx e testata di chiusura	bianco	
113820	binario tondo elettrificato da 3 mt. comprensivo di testata di alimentazione dx e testata di chiusura	nero	
113790	giunto lineare interno senza alimentazione	bianco	
113819	giunto lineare interno senza alimentazione	nero	
115295	giunto lineare tondo con alimentazione	bianco	
115296	giunto lineare tondo con alimentazione	nero	

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.

Codice	Descrizione	Colore	Immagine
--------	-------------	--------	----------

 Indicazione di montaggio

115281	giunto a 90° esterno dimensioni 111 x 111 mm	bianco	
115283	giunto a 90° esterno dimensioni 111 x 111 mm	nero	
115280	giunto a 90° interno dimensioni 111 x 111 mm	bianco	
115282	giunto a 90° interno dimensioni 111 x 111 mm	nero	
115286	Giunto a "T" interno	bianco	
115288	Giunto a "T" interno	nero	
115285	Giunto a "T" esterno	bianco	
115287	Giunto a "T" esterno	nero	
115289	Giunto flessibile tondo	bianco	
115290	Giunto flessibile tondo	nero	
113630	Giunto snodato	bianco	
113631	Giunto snodato	nero	
113766	Base di fissaggio	bianco	
113765	Base di fissaggio	nero	
113815	testata di alimentazione DX	bianco	
113818	testata di alimentazione DX	nero	
113814	testata di alimentazione SX	bianco	
113817	testata di alimentazione SX	nero	
113813	testata di chiusura	bianco	
113816	testata di chiusura	nero	
113012	Kit di attacco al soffitto		
113822	Kit di sospensione con cavo di 2 mt	bianco	
113823	Kit di sospensione con cavo di 2 mt	nero	
113288	Kit di sospensione con TIGES di 1 mt	cromato	
192046	Kit di filettatura in caso di taglio a misura delle sospensioni TIGES		
115284	Adattore elettromeccanico (max 3kg)	bianco	
115427	Adattore elettromeccanico (max 3kg)	nero	

Su richiesta sono disponibili i **binari elettrificati da incasso**

Le immagini del prodotto sono di riferimento  
Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.